



NR	BESKRIVNING
1	KILSLIDSVENTIL G50
2	BACKVENTIL AV TYP SÄKERHETSSNORKEL.
3	T-RÖR DN50 AV MÄSSING
4	LÅGBYGGD DUBBELVERKANDE AUTOMATLUFTARE DN50 PN10. MIN KAPACITET 360 M ³ /H.
5	PRESSALKOPPLING MED LOCK.
6	SVETSVÅRTA 2" INVÄNDIG GÄNGA.
7	PP RÖR DN110 MM.
8	SKYDDSLÖCK AV PE
9	VENTILBETECKNING MED RUNT LOCK. SE ANVISNINGAR.
10	SPINDELSTÅNG GALVAD.
11	FYRKANTSPROFIL 11x11 MM SVETSAS PÅ SPINDELSTÅNGSTÅNG.

ANVISNINGAR
 I GRÖNYTA ANVÄNDS FLYTANDE BETECKNING
 I HÅRDGJORD YTA ANVÄNDS TREDLEAD BETECKNING.

A	BET	ANT	FÖRTYDLIGAT TYP AV BETECKNING.	OS	2022-06-21
			ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

PRINCIPRITNING

LUFTNINGSANORDNING

I KAMMARE
 MED UPDRAGEN VENTILSTÅNG

1:20

NORRVATTEN
 Box 2093
 169 02 Solna
 Tfn 08-627 37 00



RITAD AV / KONSTRUERAD AV
 O.SAMMALISTO

GRANSKAD AV / GODKÄND AV

M.FORSMAN / A.JONSSON

2021-12-22

RITNINGSNUMMER
 AT-181

ÄNDR BET
 A