



FÖRESKRIFTER

- BETONG**
- EXPONERINGSKLASS: MIN XC2 + XF3
 - LIVSLÄNGDSKLASS L100
 - VCTekv MAX 0,55 mm
 - STENSTORLEK MAX 32 mm
 - HÅLLFASTHETSKLASS MIN C30/37
 - FABRIKSTILLVERKAD BETONG FRÅN CERTIFIERAD LEVERANTÖR.
 - ANLÄGGNINGSCEMENT CEM 42,5 - SR 3 MH/LA.

- ARMERING**
- KVALITET K500C
 - TÄCKANDE BETONGSKIKT: 35 mm
 - TÄCKANDE BETONGSKIKT GÄLLER ÄVEN MONTERINGSJÄRN
 - DISTANSKLOSSAR SKA VARA AV ANLÄGGNINGSBETONG

100mm
50
10mm 0

Skala 1:1

W:\B553\09_Cad\Kritningar\AT-180.dgn

11:16:59

2021-09-08

B	-	JUSTERADE FÖRESKRIFTER	2021-09-08	ABN	JW
A	-	ALLMÄN JUSTERING	2021-06-02	ABN	JW
Rev	Ant	Ändringen avser	Datum	Sign	Gr

KOORDINATSYSTEM		HOJDSYSTEM	
-----------------	--	------------	--

STATUS



BOX 2093 169 02 SOLNA 08-627 37 00

PRINCIPRITNING

KFS AnläggningsKonstruktörer AB Industriavägen 5 - 171 48 Solna Tel: 08-470 05 60 Fax: 08-470 05 61 www.kfs.se			
UPPDRAGSNUMMER	KONSTRUERAD	DETALJGRANSKAD/GRANSKAD	
B553	RSO	JW/PP	
DATUM	HANDLAGGARE		
2020-09-08			
UPPDRAGSANSVARIG			
JENNY WÄPPLING			

RÖRSTÖD RÖR DN900-DN1200 MÅTT, ARMERING PLAN, TVÄRSNITT/VY			
SKALA	NUMMER	T.BET	
1:20	AT-180	B	

Skala 1:1 10mm 0 50 100mm