

POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B1	1000	1100+1000	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 31° HORISONTELLT



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B2	1000	1100+1000	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 32° HORISONTELLT



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B3	1000	750+750	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 6° VERTIKALT.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B4	1000	750+750	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 20° HORISONTELLT



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B5	1000	750+750	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 2° VERTIKALT.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B6	1000	750+750	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 5° VERTIKALT.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
B7	1000	1100+1000	1	SS-DIN/G	KROKRÖR 39° HORISONTELLT, 10° VERTIKALT.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C1	600	-	2	FL	BLINDFLÄNS. KAN ERSÄTTAS AV KUPAT LOCK.
C2	1000-800 600	500+1000+1800 710+800	1	SS-DIN/G FL	EXCENTISK KONA DN1000-800 MED MANHÅL DN600 PÅ 800 RÖRET.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C3	1000 80	4000 1840+100	1	SS-DIN/G	RAKRÖR MED LUFTNINGSANSLUTNING.



RAKRÖR

POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
A1	1000	8190	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A2	1000	11890	14	SS-DIN/G	
A3	1000	4700	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A4	1000	7280	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A5	1000	5380	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A6	1000	8030	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A7	1000	1100	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A8	1000	5540	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A9	1000	5245	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A10	1000	1800	1	SS-DIN/G	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS
A11	300	2050	1	SS-FL	PASSRÖR KAPAS PÅ PLATS



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C4	1000 300 200	750+1744 944+760 944+760	1	SS-FL FL FL	KROKRÖR 5° VERTIKALT MED AVSÄTTNING DN300 OCH AVTAPPNING.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANT AL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C5	1000 300 80	1742+750 1292+760 1292+100	1	FL-DIN/G FL FL	KROKRÖR 7° VERTIKALT MED AVSÄTTNING DN300 OCH LUFTNINGSANSLUTNING.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C7	1000 600	1500 750+810	1	SS-SS FL	T-RÖR FÖR MANHÅLSLUCKA.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANT AL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C6	1000 200	1100+1000 350+760	1	SS-DIN/G FL	KROKRÖR 62° HORISONTELLT, 10° VERTIKALT MED AVTAPPNING.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
S1	1000	200	2	-	PLÅTSVEP
S2	300	100	1	-	PLÅTSVEP
V2	300	270	3	FL-FL	AVSÄTTNINGSVENTIL (VAG). [FABRIKAT]
M2	300	360	3	FL-FL	MONTAGEBOX. [FABRIKAT]
V3	200	230	2	FL-FL	AVTAPPNINGSVENTIL (VTV). [FABRIKAT]
M1	1000	400	1	FL-FL	MONTAGEBOX MED CENTRAL FLÄNS. [FABRIKAT]
V1	1000	550	1	FL-FL	SKETIONERINGSVENTIL. DUBBELEXCENTRISK VRIDSPJÄLLSVENTIL.



POSITIONS NR	DN	LÄNGD (L)	ANTAL	ÄNDUTFÖRANDE	ÖVRIGT
C8	300	455+700+455	1	FL-FL-FL	T-RÖR
B8	300	700+700	1	SS-FL	KROKRÖR 90° HORISONTELLT.



HÄNVISNINGAR

PLAN & PROFIL:	R-51.1-001 R-51.1-001
RÖRRITNING:	R-51.6-001 R-51.6-002
RÖRDELSRITNING:	R-51.6-003
RÖRSPECIFIKATION:	R-51.6-004
PRINCIPRITNINGAR:	AT-155 AT-162 AT-165 AT-180
KONSTRUKTION:	K-20.2-001 K-20.2-002

OBSERVERA ATT DESSA RITNINGAR GER RIKTLINJER FÖR HUR NORRVATTEN ÖNSKAR ATT PROJEKTERING SKA REDOVISAS. VID PROJEKTERING SKA SAMTLIGA MÅTT OCH UTFÖRANDE PROJEKTANPASSAS EFTER PLATSSPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR.

GRANSKNINGSHANDLING DATUM

BET	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	SIGN	DATUM

BYGGHANDLING

NORRVATTEN
Box 2093
169 02 Solna
Tfn 08-627 37 00

RITAD AV / KONSTRUERAD AV
O.SAMMALISTO

GRANSKAD AV / GODKÄND AV
F.PAGMÉN

UPPDRAGSNAMN
OMRÅDE
KOMMUN
RÖRDELAR
H-NR (TILLHANDAHÅLLS AV NORRVATTEN) 1:50

2021-01-22

RITNINGSNUMMER
RITNINGSNR

ÄNDR BET
-

OBS! FIKTIVT PROJEKT NORRVATTEN PUBLIKT